

REF. 53500 ENVASE RECTANGULAR

REGISTRO SANITARIO N° 39038/A

ADHESION ECOEMBALAJES 05117

MATERIA PRIMA

LÁMINA DE ALUMINIO

ALEACIONES EMPLEADAS COMPOSICION QUIMICA EN % EN PESO (RESTO ALUMINIO)



ALEACION	SI	FE	CU	MN	MG	CR	ZN	TI	OTROS	OTROS
3003	0.50	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15
8011	0.4-0.8	0.5-1	0.10	0.10	-	-	0.10	0.05	0.6	0.25

USOS

Apto para uso en horno microondas convencional, cocción al vapor y grill.

Apto para uso en contacto directo con los alimentos.

Temperatura min/máx. -20°C +250°C.

Compatible con el congelamiento rápido.

Compatible con el sellado de film plástico.

RESISTENCIA

Resistencia ácidos Ph < 4,5 No apto

Resistencia ácidos Ph > 4,5 Apto

Resistencia alcalinos Apto

Resistencia alcohol Apto

Resistencia grasa/aceite Apto

Resistencia alimentos acuosos Apto

INSTRUCCIONES USO PARA MICROONDAS

Apto para microondas a temperatura min/máx. -20°C +250°C

Recomendaciones de uso:

1. Retirar la tapa.
2. Calentar un solo recipiente a la vez.
3. Colocar el envase en el centro del horno: Sin que este toque las paredes.

DIMENSIONES

Exterior	328X264 mm
Interior	298X233 mm
Base	280X215 mm
Altura útil	6 cm
Capacidad	3500 cc

ESPESOR DE LÁMINA

80 micras

EMBALAJE

Medidas caja	600X550X680	Código de barras Dun	
Unidades caja	300	Medidas palet	1200X800 mm
Unidades bolsa	100	Altura palet con carga	1,90 m
Volumen caja	0,2166 m3	Nº cajas palet	12
Peso total caja	5 Kg		

ENDAL, S.L.
Departamento de calidad
Alicante, 1 de septiembre de 2021