



FICHA TÉCNICA		
CELULOSA INDUSTRIAL LAMINADA AZUL 3 CAPAS		Y-123-A
-		
<u>FABRICACION PAPEL</u>		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA PURA	ASCIUGATUTTO REC. AZZURRO BASSO SPESSORE. (CERTIFICADA PARA CONTACTO CON ALIMENTOS)
N° CAPAS:	HOJAS	3
GRAMAJE:	g/m2 x capa	20 (+- 5%)
GRADO BLANCURA:	-----	-----
RESIST. LOGITUDINAL SECO	G/150MM (10 HOJAS)	3400 (+-10%)
RESIST. TRANSVERSAL SECO	G/150MM (10 HOJAS)	1350 (+-10%)
RESIST. LOGITUDINAL HUMEDO:	G/150MM (10 HOJAS)	1160 (+-10%)
RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:	G/150MM (10 HOJAS)	440 (+-10%)
ALARGAMIENTO LONGITUDINAL:	%	19
ESPESOR:	SCAN (mm)	1,15
<u>MANIPULACION</u>		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cm	23,2
METROS:	mts	287 (+-5%)
PESO:	Kg	4
PRECORTE:	cm	35 (+-5%)
SERVICIOS:	cm (36,5 x 35)	820 (+-5%) de 23,2 x 35 cm
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT

DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	33
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 3 bandas
<u>EMBALAJE</u>		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO NETO:	Kg	8
PALETIZACION EUROPEO:	Fardos	40

